

FICHE TECHNIQUE
MIX 551

MIROIR SANS TAIN SÉCURITÉ ARGENT

POSE INTÉRIEURE



EUROCLASSES B-s1, d0

DESCRIPTION

Le MIX 551 combine effet miroir sans tain et fonction sécurité anti-éclats en un seul film de 100 µm. VLT de 20 %, confidentialité et protection. Pose intérieure.



DURABILITÉ

Garantie fabricant : 5. La tenue réelle dépend de l'exposition, de la qualité du vitrage, du respect des conditions de pose et de l'entretien.



ENTRETIEN

Après 30 jours avec une solution de nettoyage usuelle (non abrasive, sans ammoniacale...). Les produits de nettoyage qui pourraient rayer à proscrire.



STOCKAGE

2 ans à partir de la livraison. Conserver à l'abri de l'humidité excessive et des rayons solaires, à une température inférieure à 38 °C.

MÉTHODE D'APPLICATION

La surface à coller doit être exempte de poussière, de graisse ou de tout autre contaminant. Certains matériaux comme le polycarbonate peuvent générer des problèmes de bullage. Un test de compatibilité est donc recommandé.

COMPATIBILITÉ VITRAGE

SIMPLE
VITRAGEVITRAGE
TREMPÉDOUBLE
<1,20MDOUBLE
>1,20MVITRAGE
FEUILLETÉ

PERFORMANCES

EN 410

SUPPORT	PET
ÉPAISSEUR SUPPORT	100
PROTECTEUR	PET siliconné
ÉPAISSEUR PROTECTEUR	23
ADHÉSIF	Polymère acrylique
COULEUR	Miroir argent
FACE D'APPLICATION	Intérieure
VLT	20%
GARANTIE	5 ans
TEMPÉRATURE D'APPLICATION	+ 5°C
APPLICATION	Eau savonneuse

GARANTIE

5 ans

DIMENSIONS DISPONIBLES

LARGEUR (LAIZE)

152 cm

LONGUEURS (ROULEAUX)

30 m

CONFORMITÉ DTU MIROITERIE

Les vitrages exposés au soleil doivent être de bonne qualité et installés en conformité avec le DTU de la miroiterie pour garantir la performance et la durabilité du film.

NOTE IMPORTANTE

Afin de garantir une uniformité parfaite sur l'ensemble d'un chantier, il est recommandé d'utiliser exclusivement des films issus du même lot de production et de ne pas mélanger différentes laizes. De légères variations de teinte ou d'aspect peuvent apparaître d'un bain à l'autre ou selon les largeurs, ce qui peut entraîner des différences visibles une fois les lés posés côte à côte.